

本格的な天体写真撮影に  
精度・耐久性・剛性に優れた直焦点撮影用アダプター  
「直焦ワイドアダプター-60DX EOS用」新発売

総合光学機器メーカー、株式会社ビクセン（本社：埼玉県所沢市、代表取締役：新妻和重）は、天体望遠鏡オプションパーツ「直焦ワイドアダプター-60DX EOS用」を11月5日(木)に発売いたします。



「直焦ワイドアダプター-60DX EOS用」



「直焦ワイドアダプター-60DX EOS用」接続例

「直焦ワイドアダプター-60DX EOS用」は、接眼部に60mm径のネジを持つ天体望遠鏡の鏡筒に、キャノン製一眼カメラ（※1）を接続するためのアダプターです。材質や構造を見直すことで、弊社従来品（※2）と比較して、精度・耐久性・剛性が大幅に向上し、カメラの回転も行ないやすくなっています。また、直焦ワイドアダプター-60DX専用のカメラマウントを採用したことで内径を拡大。周辺減光の低減にも効果があります。特に、広いイメージセンサーを持つフルサイズ一眼カメラとの組み合わせで威力を発揮します。

（※1）EFマウント、EF-Sマウント。EF-Mマウントは接続不可

（※2）直焦ワイドアダプター-60 EOS用+Tリング（N）EOS用

### 【直焦ワイドアダプター-60DX EOS用の特徴】

#### ◆精密、強固

- ・カメラ接続部分の材質には真鍮を採用。耐久性に優れ、長期の使用でも高精度を維持。
- ・部品の大径化および肉厚化により、全体の剛性が向上。
- ・クランプネジの本数を増やし、ネジ自体も太くすることでクランプ性を向上。さらにネジ先端にデルリンチップを内蔵したことで部材同士の密着性が向上し、スケアリングズレの可能性を低減。

#### ◆ケラレ低減と迷光防止

- ・専用カメラマウントの採用でマウント内径を拡大（※3）。ケラレを減らすことで周辺減光を低減。
- （※3）Tリング内径Φ46.5mm→新マウント内径Φ52mm（EOS用）
- ・遮光ネジ加工、および丁寧なつや消し塗装により迷光を徹底排除。

◆M60 規格(60mm径のネジ)と完全互換

・弊社製鏡筒に従来から採用されている、M60 規格の接眼部、およびレデューサー、コレクターなど補正レンズ群の全てに使用可能。

・従来品の直焦ワイドアダプター60 と置き換え可能。

※EOS、フォーサーズ用+Tリング('N)キヤノンEOS用 と置き換え可能。

◆カメラ回転機構の改良

・クランプネジはLサイズとSサイズの2種類を用意。2種類のクランプネジを交互に3箇所ずつ使用することで、スムーズなカメラ回転が可能。

・2種類のクランプネジのほかに、ネジ突出のないセットビスも使用可能。クランプネジを適宜交換することで、カメラのグリップやフラッシュ部とクランプネジが干渉することを防止できます。

「直焦ワイドアダプター60DX EOS用」

<スペック (キヤノンEOS用) >

ネジ仕様	鏡筒側取付ネジ： 60mm P=0.75mm / 補正レンズ取付ネジ： 56mm P=0.75mm
カメラ取付	キヤノン製EFマウントに直接取付可 (EF-Mマウント取付不可)
カメラ回転機構	カメラ回転機構装備
付属品	クランプネジL(6本：本体組込済) クランプネジS(6本)、 セットビスM5×5 (1本)、六角レンチ 2.5mm(1本)
対応鏡筒	ドロチューブまたは接眼部に 60mmネジを装備した鏡筒全機種 A80M、A105M、ED81SII、ED103S、ED115S、AX103S、R200SS、 VC200L、VMC200L、VMC260L、VMC330L 他
本体サイズ	φ81×30mm (突起部を含む場合、φ約 113×30mm)
重さ	190g
原産国	日本

<価格>

¥16,000 (税別)

<発売日>

11月5日(木)

<WEBサイト>

「直焦ワイドアダプター60DX EOS用」製品ページ

<http://www.vixen.co.jp/product/at/acc/387519.html>

ビクセン WEB ページ

<http://www.vixen.co.jp/>

**<株式会社ビクセン 会社概要>**

代表取締役 新妻和重

創業 1949 年 本社 埼玉県所沢市

天体望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、フィールドスコープ、ルーペなどの設計、製造を行う光学機器メーカー

<本件に関するお問い合わせ>

株式会社ビクセン

企画部 都築（つづき）・藤田（ふじた）

TEL 04-2944-4000 FAX 04-2944-4045

Email tsuzuki@vixen.co.jp・fujita.a@vixen.co.jp